



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 095

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

charBIT[®] ELAST PV S42 FINAL

charBIT[®] ELAST PV S42 HQ FINAL

Varianty názvu typu výrobku: ELAST PV S42 FINAL, ELAST PV S42 HQ FINAL

2. Zamýšlené použití:

Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

(EN 13707:2004+A2:2009)

Používá se jako finální vrstvy hydroizolace střešního pláště.

Více v pokynech ke zpracování na www.charvat.cz.

3. Výrobce:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systém POSV:

Systém 2+

- 6a. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906.

- 6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nevztahuje se.



7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost charBIT® ELAST PV S42 FINAL	Vlastnost charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	třída E	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje	
Tahové vlastnosti:			
Pevnost v podélném směru	900±200 N/50 mm	900±200 N/50 mm	
Pevnost v příčném směru	700±200 N/50 mm	700±200 N/50 mm	
Tažnost v podélném směru	45±10 %	45±10 %	
Tažnost v příčném směru	45±10 %	45±10 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	10 kg	10 kg	
Odolost proti nárazu	800 mm	800 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	250±50 N	250±50 N	
Pevnost spoje	NPD	NPD	
Trvanlivost			
Chování při umělém stárnutí týkající se:			
Ohebnost za nízkých teplot	-15°C	-25°C	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	100°C	110°C	
Ohebnost za nízkých teplot	-15°C	-25°C	
Nebezpečné látky*	-	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudlebách nad Orlicí dne 2.5.2019



CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)